



РУТЕКС

АЛТЫН ПРО

КАМЕРЫ ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ



ДЫМ



ПАР



ЖАР

Вся горячая термообработка в одной программе

Российский производитель оборудования «РУТЕКС» предлагает камеры горячего копчения РУТЕКС АЛТЫН ПРО от 1 до 8 рам. Высший уровень гигиены, полностью автоматическая работа, сбор данных в 1С (по запросу).

Собственное производство в г. Саратов. Предоставляем расширенную гарантию и технологическую поддержку. Бесплатный расчёт эффективности внедрения под вашу задачу. Помогаем подготовить документы для льготного лизинга.

РУТЕКС

УПРАВЛЯЕМ ВЕТРОМ И ТУМАНОМ

РУТЕКС

АЛТЫН ПРО

КАМЕРЫ ГОРЯЧЕГО КОПЧЕНИЯ

Для обжарки, копчения, варки и запекания колбас, сосисок, ветчин, копчёностей, продуктов из птицы и рыбы горячего копчения — вся горячая термообработка в одной камере с отдельным вентилятором над каждой рамой.

Термокамера горячего копчения для полного цикла горячей термообработки: над каждой рамой стоит свой циркуляционный вентилятор с нагревом, машинное отделение не нужно.

Преимущества:

- › Вписывается в помещение с обычной высотой перекрытия — машинное отделение не нужно
- › Двухскоростной привод меняет интенсивность потока по фазам программы, минимальный разброс температуры по объёму
- › Дымогенератор и шкаф управления справа или слева — под планировку цеха

Продукты: варёные, варёно-копчёные и полукопчёные колбасы, сосиски и сардельки, ветчины и рулеты в оболочке и в сетке, копчёности из свинины и говядины, мясные хлебы, продукты из птицы, субпродуктовые изделия, рыба горячего копчения.

Процессы: осадка, подсушка, обжарка, горячее копчение, варка, запекание до 110 °С, обработка горячим воздухом, душирование — вся горячая термообработка внутри одной программы.

Автоматика: Система управления МИКРООПЕР (МАКРООПЕР по запросу).

Исполнение: однорядное, двухрядное, от 1 до 8 рам. Обогрев электрический или паровой; дымогенератор пристроенный с подачей дыма сбоку или отдельный с подачей дыма сверху; проходное исполнение и исполнение на подвесном пути серийно.

Ключевые цифры: Температура процесса до 110 °С, влажность 65–85 % при увлажнении водой и до 98 % при увлажнении паром.

Рамы: 1000 × 1000 × 2000 мм

Модельный ряд — исполнение в металлическом корпусе из нержавеющей стали AISI 304

Типоразмер	Рам	Обогрев	Охлажд.	Подвес. путь	Проход.	Дымоген.
1x1	1	электро / пар	—	—	—	сбоку / сверху
1x2	2	электро / пар	—	—	•	сбоку / сверху
1x3	3	электро / пар	—	—	•	сбоку / сверху
1x4	4	электро / пар	—	•	•	сбоку / сверху
1x5	5	электро / пар	—	•	•	сбоку / сверху
2x2	4	электро / пар	—	—	—	сбоку / сверху
2x3	6	электро / пар	—	—	—	сбоку / сверху
2x4	8	электро / пар	—	—	—	сбоку / сверху

Габариты — по запросу.



+7 925 478 98 98

rutexx.ru