




РУТЕКС

АУРА АЛЬБА

УСТАНОВКИ СОЗРЕВАНИЯ САЛЯМИ С
БЛАГОРОДНОЙ ПЛЕСЕНЬЮ



ПЛЕСЕНЬ



ВЛАГА



ПОТОК

Высокая влажность, низкая скорость воздуха

Российский производитель оборудования «РУТЕКС» предлагает установки созревания салями с благородной плесенью РУТЕКС АУРА АЛЬБА от 6 до 40 рам. Высший уровень гигиены, полностью автоматическая работа, сбор данных в 1С (по запросу).

Собственное производство в г. Саратов. Предоставляем расширенную гарантию и технологическую поддержку. Бесплатный расчёт эффективности внедрения под вашу задачу. Помогаем подготовить документы для льготного лизинга.

РУТЕКС

УПРАВЛЯЕМ ВЕТРОМ И ТУМАНОМ

АУРА АЛЬБА

УСТАНОВКИ СОЗРЕВАНИЯ САЛЯМИ С БЛАГОРОДНОЙ ПЛЕСЕНЬЮ

Для созревания сырокопчёных и сыровяленых колбас с благородной плесенью — салями, фуэт, сальчичон — где налёт должен покрыть батон ровно, без проплешин и без закала.

Установка созревания после нанесения плесневой культуры: высокая стабильная влажность в первые дни для равномерного роста мицелия, затем медленная сушка при низкой скорости воздуха.

Преимущества:

- › Вентилятор с плавной регулировкой и низкой скоростью потока — мицелий не сдувается и не подсыхает пятнами
- › Сменное направление подачи — ровный налёт по всей партии
- › Автоматическая мойка агрегата и воздухопроводов между партиями — контроль посторонней микрофлоры

Продукты: салями и сырокопчёные колбасы с благородной плесенью, фуэт, сальчичон, сыровяленые деликатесы с плесневым покрытием.

Процессы: рост плесневой культуры, созревание, медленная сушка, выдержка.

Автоматика: Система управления МИКРООПЕР (МАКРООПЕР по запросу).

Исполнение: однорядное, двухрядное, трёхрядное, четырёхрядное, от 6 до 40 рам. Обогрев электрический или паровой; хладагент — фреон или гликоль; агрегат обработки воздуха над камерой или за камерой.

Ключевые цифры: Температура 12–18 °С, относительная влажность 75–92 %, влагосъём до 1,0 % от загрузки за 24 ч при 15 °С и относительной влажности 75 % — до 1 л на каждые 100 кг загрузки (созревание, как у АУРА; первая фаза с нормой 3 % — в камере АЛЬБА).

Рамы: 1000 × 1000 × 2000 мм, загрузка до 280 кг

Модельный ряд — исполнение в стенах заказчика, агрегат обработки воздуха над камерой или за камерой

Обогрев	Охлаждение		Подвес. путь		Проход.	Корпус	
электро / пар	фреон / гликоль		—		—	в стенах заказчика	
Типоразмер	Рам	Типоразмер	Рам	Типоразмер	Рам	Типоразмер	Рам
1x6	6	2x7	14	3x8	24	4x8	32
1x7	7	2x8	16	3x9	27	4x9	36
1x8	8	2x9	18	3x10	30	4x10	40
2x5	10	2x10	20	3x11	33		
2x6	12	3x7	21	4x7	28		

Габариты — по запросу.